Pflegeanleitung Echtholz naturmatt lackiert

Materialbeschrieb
Wir bearbeiten Holz, das in der Natur gewachsen ist. Kleine Unregelmässigkeiten in Struktur und Farbe gehören dazu. Sie prägen das Gesicht jedes einzelnen Stückes und bezeugen deren Echtheit.
Um die guten Eigenschaften und die Schönheit des Echtholzes möglichst lange zu erhalten, wird die Oberfläche mit einer naturmatten Lackschicht geschützt. Diese schützt den Untergrund vor schädlichen Einflüssen von Alkohol, Haushaltchemikalien, Feuchtigkeit und Fetten.

Wie reinigt man lackiertes Holz?
Naturhölzer sollten behutsam gepflegt werden. Reinigen Sie Ihr Holz Produkt mit einem leicht feuchten (nie nassen) Tuch in Holzfaserrichtung. Reiben Sie die Fläche anschliessend mit einem weichen, trockenen Lappen nach.
Vorsicht: Sowohl bei der Pflege wie auch im Gebrauch darf das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen werden. Entfernen Sie Wasserspritzer immer sofort und trocknen Sie die Oberfläche nach.

Welche Reinigungsmittel sollte man verwenden?
Verwenden Sie für die regelmässige Pflege nur einen feuchten Lappen. Bei starker Verschmutzung kann verdünntes Seifenwasser verwendet werden. Danach feucht nachwischen und mit einem weichen Lappen trocknen.
Vorsicht: Verwenden Sie nie säurehaltige Reinigungsmittel, Bleichmittel, Möbelputzmittel, Poliermittel, Waschmittel, scheuernde Putzmittel oder Dampfreinigungsgeräte.

Die im Handel angepriesenen Polituren sollten bei lackierten Hölzern nicht eingesetzt werden. Diese machen glänzend, vermindern jedoch auch die Beständigkeitseigenschaften.

talsee AG

4B Strasse 1
Postfach 963
CH-6281 Hochdorf

+41 41 914 59 59

talsee.ch
info@talsee.ch